



Art. Nr. 00112299

LED-Schreibtischlampe "SL60", Radio/Bluetooth/Freisprechen/Multicolor

Breite Sockel x Länge Sockel	17 x 18 cm
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms (max.)	1 s
Verwendung	Innenräume
Zündzeit (max.)	0,008 s
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall (min.)	20000
Max. Höhe	70 cm
Lichtfarbe	Tageslicht, Warmweiß, Neutralweiß
Leistungsaufnahme	10 VA
Farbwiedergabeindex RA (min.)	94
Min. Höhe	46 cm
Frequenz	60 Hz, 50 Hz
EAR Reg.Nr.	DE 38720470
Lampenlebensdauerfaktor bei 6000h (min.)	0,9
Max. USB Ladestrom	1,5 A
Gewicht	1390 gr
Timer-Abschaltung in	60, 30 min
Farbtemperatur	2700 - 7000 K
Stromanschluss-Steckertyp	Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Max. Primärstrom Vorschaltgerät	0,6 A
Lichtstromerhalt bei 6000h	0,8
Ausführung Vorschaltgerät	Konstantstrom
Nom. Ausgangsspannung Vorschaltgerät	12 V
Abstrahlwinkel	76 °
Beleuchtungsstärke (max.)	1100 lx
Dimmbarfunktion	5 stufig
Lebensdauer	40000 h
Max. Leistungsaufnahme mit Ladefunktion	20 VA
Lichtstrom	285 lm
Spitzenlichtstärke	203 cd
Umgebungstemperaturbereich	25 °C
Anzahl Gelenke	3
Ausleger min.	33 cm
Ausstattung	Bluetooth, Timer, USB-Buchse, Radio
Ausleger max.	66 cm
Energie-Effizienz-Klasse	A (Werteskala von A++ bis E, Bestwert ist A++)
Elektrischer Leistungsfaktor der Lampe (min.)	0,43
Max. Ausgangsstrom Vorschaltgerät	2 A
Betriebsspannung Vorschaltgerät	100-240 V
Ausführung	Schreibtischleuchte
Betriebsspannung (DC)	12 V

I II

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

hama[®]
THE SMART SOLUTION





Item no. 00112299

LED Desk Lamp "SL60", radio/Bluetooth/hands-free system/multi-colour


Width x length socket base	17 x 18 cm
Start-Up Time Until 60% of Full Light Output Has Been Reached (max.)	1 s
Usage	Interior Rooms
Starting Time (max.)	0,008 s
Number of Switching Cycles until Premature Failure (min.)	20000
Maximum Height	70 cm
Light Colour	Daylight, Warm White, Neutral White
Power Consumption	10 VA
Colour Reproduction Index RA (min.)	94
Minimum Height	46 cm
Frequency	60 Hz, 50 Hz
EAR Reg.No.	DE 38720470
Lamp Survival Factor at 6000h (min.)	0,9
Maximum USB Charging Current	1.5 A
Weight	1390 gr
Timer Switch-Off in	60, 30 min
Colour Temperature	2700 - 7000 K
Power connector plug type	Euro Plug, Type C (CEE 7/16)
Max. Primary current AC-Adapter	0.6 A
Lamp Lumen Maintenance Factor at 6000h	0.8
Excution AC Adapter	Constant Current
Nom. Output voltage AC-Adapter	12 V
Beam angle	76 °
Illuminance (max.)	1100 lx
Dimm function	5 Levels
Life	40000 h
Max. Power with charging function	20 VA
Luminous flux	285 lm
Peak intensity	203 cd
Ambient temperature range	25 °C
Number of Joints	3
Boom min.	33 cm
Equipment	Bluetooth, Timer, USB Socket, Radio
Boom max.	66 cm
Energy Efficiency Class	A (Scale from A++ to E, Optimum Value A++)
Electrical Efficiency Factor of the Bulb (min.)	0,43
Max. Output current AC-Adapter	2 A
Voltage AC-Adapter	100-240 V
Model	Desk Lamp
Operating Voltage (DC)	12 V

I II

 This luminaire contains built-in LED lamps.

 LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.

As of 15.09.2016

www.hama.com